

CONSTRUCTIA CANATULUI

Rama canatului este din lemn de rasinoase incleiat sau MDF. Miezul canatului este din: fagure de stabilizare sau placa din PAL perforat consolidata in interior cu element de rama din placaj. Rama si miezul foilor de usa sunt acoperite pe ambele fete cu placi de HDF.

PROFILUL CANATULUI

Profilul muchiei canatului K. Canturile usii, atat cele laterale cat si cel superior, sunt finisate cu banda laminata in nuanta canatului.

FINISAJUL SUPRAFETEI

Canatul de usa este acoperit cu folie Portadecor. Rama pentru geam este acoperita cu banda laminata in culoarea canatului de usa. Grila pentru geam si rama geamului in cazul modelului -scarita- sunt din PVC nuanta canatului.

MODELUL

Usi simple si duble: toate modelele. Usile pot fi executate in varianta pentru usi glisante cu un canat – fara balamale si fara falt, in partea inferioara avand un canal de ghidaj la elementul montat pe podea (in echipamentul tocului).

ACCESORIILE INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

- Doua balamale cu stift.
- Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea 100 sau 110
- Broasca; cu cheie simpla, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru
- Geam (model: scoarta de stejar)
- Maner (pentru usi glisante).

ACCESORIILE CARE NU SUNT INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

- Grila sau panourile pentru ventilatie
- Decupaj pentru ventilatie
- Manerul cu sild
- A treia balama la dimensiunea 60, 70, 80, 90
- Pregatire pentru scurtare max. 60 mm l
- Capace pentru balamale
- Broasca speciala si manere laterale (pentru usi glisante)
- Geam rotund cu rama din MDF sau inox
- Sticla ranforsata.

DIMENSIUNILE CANATULUI

- Usi intr-un canat: 60, 70, 80, 90, 100-2, 110-3
- In doua canaturi: 120÷200-4.

TOCUL

- Toc de usa MINIMAX cu latimea constanta de 60 mm si 100 mm
- Toc de usa reglabil Porta SYSTEM
- Toc de usa reglabil Prestige
- Toc de usa metalic.