

### CONSTRUCȚIA CANATULUI

Rama canatului este din lemn de rasinoase încleiat sau MDF. Miezul canatului este din: fagure de stabilizare sau placă PAL perforat consolidată în interior cu element de ramă din placaj. Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele fețe cu plăci de HDF.

### PROFILUL CANATULUI

Profilul muchiei canatului "K". Canturile ușii, atât cele laterale cât și cel superior, sunt finisate cu bandă laminată în nuanța canatului.

### FINISAJUL SUPRAFEȚEI

Canatul de ușă este acoperit cu Folie Portadecor. Rama pentru geam este acoperită cu laminat în culoarea canatului de ușă.

### MODELUL

- Modele cu sticlă
- Modele pline (cu placi de 8 mm grosime).

Usi simple și duble: toate modelele, cu sticla sau pregătite pentru a fi prevăzute cu sticla. Ușile se pot comanda în varianta "uși simple glisante" – fără balamale și falț, având în partea inferioară un canal de ghidaj la elementul montat pe podea (în echipamentul tocului).

### ACCESORIILE INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

- Două balamale cu știft.
- Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea "100" sau "110"
- Broasca; cu cheie simplă, cu buton de baie sau pregătire pentru cilindru
- Mâner (pentru uși glisante).

### ACCESORIILE CARE NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

- Grila sau panourile pentru ventilație (1 rând doar pentru modelul 5)
- Decupaj pentru ventilație
- Mânerul cu șild
- A treia balama la dimensiunea "60", "70", "80", "90"
- Pregătirea pentru scurtare max. 60 mm l
- Capace pentru balamale
- Broască specială și mânere laterale (pentru uși glisante).

### DIMENSIUNILE CANATULUI

Uși într-un canat: “60”, “70”, “80”, “90”, “100”<sup>2</sup>, “110”<sup>3</sup>  
În două canaturi: “120”÷“200”<sup>4</sup>.

## TOCUL

- Toc de ușă MINIMAX cu lățimea constantă de 60 mm și 100 mm
- Toc de ușă reglabil Porta SYSTEM
- Toc de ușă reglabil Prestige
- Toc de ușă metalic.