

CONSTRUCTIA CANATULUI

Rama canatului este din lemn de rasinoase incleiat. Miezul canatului este din: fagure de stabilizare sau placa PAL perforat consolidata in interior cu element de ramă din placaj. Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele fețe cu plăci de HDF. Sticlă mată ranforsată cu grosime de 8 mm pentru modelele cu sticlă.

PROFILUL CANATULUI

Profilul muchiei canatului "K".

Canturile ușii, atât cele laterale cât și cel superior, sunt finisate cu bandă laminată în nuanța canatului.

FINISAJUL SUPRAFETEI

Canatul de ușă este acoperit cu Folie Portadecor. Rama pentru geam este acoperită cu laminat în culoarea canatului de ușă.

MODELUL

Usi simple si duble: toate modelele, cu sticla sau pregătite pentru echipare cu sticla. Usile se pot comanda în varianta usi simple glisante – fara balamale si falt, avand in partea inferioara un canal de ghidaj la elementul montat pe podea (in echipamentul tocului). Modelele din grupa 2 sunt prevazute cu un profil U care ajuta la ghidarea canatului.

ACCESORIILE INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

- Două balamale cu știft
- Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea "100" sau "110"
- Broască; cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru
- Mâner (pentru uși glisante) • Sticla ranforsata (lățimea nu depinde de dimensiunea canatului).

ACCESORIILE CARE NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

- Mâner cu șild
- capace balamale
- Orificii de ventilație11
- A treia balama pentru dimensiunile 60, 70, 80, 90
- Pregătire pentru scurtarevcu până la 60 mm2
- Broască specială cu mînere laterale (pentru usi glisante).

DIMENSIUNILE CANATULUI

Uși într-un canat: 60, 70, 80, 90, 100-3, 110-4

În două canaturi: 120÷200-5.