

# ENDURO

## *Rezistența la traficul zilnic*

**ENDURO – uși de interior tehnice de cea mai înaltă calitate și clasă de rezistență la frecare și la acțiunea factorilor externi.**

**ENDURO – o idee modernă de uși care se deosebesc prin rezistență mecanică și modele moderne.** Cei mai înalți parametri de rezistență au fost obținuți datorită, printre altele, utilizării unor stinghii speciale profilate din **oțel inoxidabil** și a unui **furnir foarte rezistent, HPL.**

Sunt utilizate, în special în **clădiri cu un nivel de zgomot ridicat și trafic intens: aeroporturi, centre comerciale, spitale, hoteluri, etc.** **Rezistența și durabilitatea** acestui produs justifică acordarea unei **garanții de 10 ani de la montarea** acestui produs.

### CONSTRUCȚIA CANATULUI

Canatul de ușă este din lemn de rășinoase înleiat. Miezul este placă aglomerată consolidată. Canatul este de asemenea asigurat cu o ramă interioară și este acoperit pe ambele părți cu plăci HDF.

### PROFILUL CANTULUII

Profilul cantului este dreptunghiular “K” – canturile sunt asigurate cu pervazuri din inox. Foile de ușă sunt produse în varianta cu cant (opțional batante).

### PROFILUL SUPRAFEȚEI

Canatul este acoperit cu laminat HPL cu grosimea de 0,7 mm.

### MODELUL

Într-un singur canat: pline, cu geam. Fiecare model poate fi comandat ca ușă batantă.

### ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL SETULUI

- Trei balamale cu stift (din inox pentru ușile batante)
- Sticlă mată, transparentă sau consolidată
- Broască disponibilă în trei variante: cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau

cu pregătire pentru cilindru

- Toc.

#### ACCESORII CARE NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚUL SETULUI

- Mâner cu șild
- Panouri (superior și inferior) pe ambele părți ale canatului (pentru o parte)
- Panou de ventilație în partea inferioară (set)
- Mâner
- Grila în partea inferioară (set).

#### DIMENSIUNILE CANATULUI

Într-un sigur canat: “60” ÷ “100”1.

Dimensiunile corecte pentru montaj: vezi toc metalic de colț sau pentru versiunea batantă

#### TOCUL

Toc metalic de colț de 100 mm. Tocul este executat din oțel zincat pe ambele părți cu grosime de 1,2 mm. Tocul este prevăzut cu: trei balamale cu știft, garnitură circulară din cauciuc, dibluri de montaj. Este de asemenea vopsit cu vopsea pe bază de poliester: Alb (RAL 9016), Gri (RAL 7035), Maro (RAL 8028), Crem (RAL 1001), Verde (RAL 6019).

Există două posibilități de a comanda tocul:

- pentru podea fi nisată – nivel “0”
- pentru cimentare în șapă, nivel “30”.