

USA ENTRO-FISA TEHNICA

CONSTRUCTIA PRODUSULUI

Rama este din lemn de rășinoase încleiat, miezul din placă de PAL perforată, iar părțile laterale ale canatului sunt acoperite cu plăci din HDF. Muchiile sunt acoperite cu laminat în nuanța canatului.

FINISAJ SUPRAFATA

- laminat CPL cu grosimea de 0.2 mm, culori: fag, stejar, mahon

CULOARE

fag, stejar, mahon

MODEL

- plină

MODEL

- plină

ACCESORII INCLUSE STANDARD

- broască simplă sau dublă pregătită pentru inserție cilindru – trei balamale – vizor argintiu – prag din inox – toc metalic

ACCESORII OPTIONALE

- mâner cu șild – șild superior - cilindri

TOC

Toc metalic, profil de 80mm, din tablă de oțel galvanizată pe ambele părți, cu grosimea de 1.2 mm. Prevăzut cu: trei balamale, garnitură de etanșeizare din cauciuc Vopsit electrostatic, alb: RAL 9016, gri: RAL 7035, maro: RAL 8028, crem: RAL 1001 Tocul poate fi comandat în două variante: - pentru podea finită - nivel "0" - pentru cimentare în șapă – nivel "30" Costuri suplimentare pentru grosimi de zid cuprinse între 75 – 100 mm - fara cost suplimentar 101 – 150 mm - 47/ 55.93 RON 151 – 270 mm - 93/ 110.67 RON 271 – 390 mm - 142/ 168.98 RON
Remarca: Cost suplimentar pentru dibluri: 30/35.7 RON LAMINAT CPL – 0,2 mm Fag stejar mahon

DIMENSIUNI

- 80', 90' - norma poloneză