

Laminate CPL

COLECȚII DE
TOP

TOP
COLECȚII DE
INVESTIȚII



Laminate CPL 1.1, ușă - Stejar Natural, toc - Ciment Închis



Laminate CPL 1.1, Stejar Natural



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 1.5



model 5.1




model 5.2



model 5.4



model 5.5



CULORI DISPONIBILE

Finisaj CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Finisaj HPL și CPL 0,7 ★★★★★★



Verificați posibilitatea de a comanda alte modele prin intermediul comenzilor non-standard, vezi pag. 233.



ramă cu sticlă



ramă cu panou



miezul: fagure de stabilizare



miezul: PAL perforat



miezul: PAL plin ranforsat cu elemente din placaj




panou superior



panou inferior de ventilație



panou inferior



panou inferior cu decupaj pentru ventilație

PARAMETRI TEHNICI

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Miezul canatului este din: grupa 1 – fagure de stabilizare sau placă din PAL perforat (cost suplimentar), grupa 5 și modelul 1.4 – placă din PAL plin. Atât rama cât și miezul sunt acoperite pe ambele fețe cu plăci HDF. Marginile sunt acoperite cu bandă ABS.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

- Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru
- Două sau trei balamale standard sau balamale PRIME
- Trei balamale standard pentru canatul cu dimensiunea „100” sau „110”
- Sticlă „chinchilla” sau mată câlită transparentă (cost suplimentar)
- Pregătire pentru scurtare - max. 60 mm (doar grupa 5)
- Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

- Porta SYSTEM pag. 180
- MINIMAX pag. 178
- Tocuri din OȚEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:

- Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

REMARCĂ

- Acord Tehnic AT016-02/374-2019, CTCP București
- În cazul miezului din PAL perforat și PAL plin pregătire pentru scurtare este inclusă în preț.
- Dimensiunea „110” disponibilă numai cu miezul din PAL plin. Dimensiunile sticlelor sunt la fel ca în cazul dimensiunii „100”.
- Dimensiunea „100” și „110” nu sunt disponibile pentru modelul 1.4.
- **Ușile cu falț sunt echipate cu 3 balamale, PRIME, ușile fără falț sunt echipate cu 2 balamale 3D - balamalele sunt ambalate în toc.**
- Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble.
- Canatul pasiv (standard) disponibil în dimensiuni de la „60” la „100”.
- Canatul pasiv (panou lateral) este disponibil cu dimensiunile „30”, „40” și „50” numai în varianta de ușă plină. Pentru uși duble fara falț trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

- Se pot realiza și alte modele prin intermediul comenzilor non-standard Porta CONTRACT pag. 233.
- Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.
- **Dimensiunile „80” și „90” în norma de investiții (gol de trecere 800, 900 mm) disponibile în standard - fără costuri suplimentare.**
- Panourile din oțel sunt disponibile pentru dimensiunile: 80, 90, 100.
- **Norme: PN, HUN, CN și DIN.**

COSTURI SUPPLEMENTARE

- dimensiunea „100”, „110”
- placă PAL perforat
- culori finisaj CPL 0,2 și 0,7 mm - Grupa II
- set balamale PRIME
- balamale 3D auriu (cost suplimentar la prețul tocului)
- a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la prețul tocului)
- a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la prețul tocului)
- grilă (doar pentru grupa 1), panou de ventilație sau panou cu decupaj pentru ventilație
- broască magnetică
- pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm) (grupa 1)
- ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama
- sticlă mată, transparentă - model 1.2
- sticlă mată, transparentă - model 1.3 și 1.4
- sticlă mată, transparentă - model 1.5
- sticlă mată - modelele grupei 5 (pentru 1 bucată de sticlă)
- geam rotund cu ramă din inox (model 1.1)
- panou inferior pe ambele părți (modelele 1.1, 1.2)
- panou inferior pe ambele părți (modelele 1.1, 1.2, 1.3)
- panou inferior cu decupaj pentru ventilație pe ambele părți (modelele 1.1, 1.2, 1.3)
- broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)
- mâner dreptunghiular pentru uși glisante
- panou inferior de ventilație pe ambele părți (1.1, 1.2, 1.3)
- capace pentru balamale standard (set pentru o balama)
- mâner cu șild

(pag. 202)